



## NEFACIER CF

NEFACIER CF est un carton minéral réfractaire sans amiante à base de fibres céramiques à faible teneur en infibrés destiné à la protection, l'isolation et l'étanchéité thermique jusqu'à 1200°C

CARACTERISTIQUES	Valeurs	unités
Couleur	Blanc	-
Température limite d'utilisation	1200	°C
Densité	0.9	-
Coefficient de conductivité thermique à 400°C	0.15	W/m.K
Perte au feu 800°C	13	%
Résistance à la traction longitudinale	50	kg/cm <sup>2</sup>
Résistance à la traction transversale	40	kg/cm <sup>2</sup>
Retrait à 1150°C (24 heures)	<4	%
Compressibilité selon ASTM F 36 méthode K (70 kg/cm <sup>2</sup> )	8	%
Reprise élastique	40	%

Format standard : rondelles découpées

Épaisseurs standards : 5 mm (+/- 10 %)

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.