



Garniture Tressée G-111

Cette garniture tressée est une tresse carrée composé de coton qui est imprégnée de graisse.

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITES
Pression maximum d'utilisation		
Vanne	50	Bar
Alternatif	50	Bar
Pompe	10	Bar
Température d'utilisation	-10/+80	°C
Vitesse maximum d'utilisation		
Pompe	3	m.s ⁻¹
Alternatif	1	m.s ⁻¹
pH d'utilisation	6-9	-
Densité	1.1	g.cm ⁻³
Application		
Acide agressif	-	
Acides	O	X = Bonne Résistance
Acide faible	X	
Oxygène	-	O = Résistance moyenne
Graisse	O	
Huile synthétique	-	
Vapeur	X	
Gaz inerte	X	
Gaz acide	-	
Alimentaire	X	
Solvant	O	
Hydrocarbure	O	
Eau	X	
Hydrogène	-	
Alcali fort	O	
Alcali faible	O	
Bitume	O	

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.