



Garniture Tressée G-221

Cette garniture tressée est une tresse carrée composé acrylique qui est imprégnée de PTFE.

CARACTERISTIQUES	VALEURS	UNITES
Pression maximum d'utilisation		
Vanne	80	Bar
Alternatif	20	Bar
Pompe	20	Bar
Température d'utilisation	-50/+180	°C
Vitesse maximum d'utilisation		
Pompe	10	m.s ⁻¹
Alternatif	2	m.s ⁻¹
pH d'utilisation	2-12	-
Densité	1.3	g.cm ⁻³
Application		
Acide agressif	-	X = Bonne Résistance
Acide	O	
Acide faible	X	O = Résistance moyenne
Oxygène	-	
Graisse	X	
Huile synthétique	X	
Vapeur	X	
Gaz inerte	X	
Gaz acide	O	
Alimentaire	X	
Solvant	X	
Hydrocarbure	O	
Eau	X	
Hydrogène	O	
Alcali fort	O	
Alcali faible	X	
Bitume	O	

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.