



NEFALIT[®] BIO

NEFALIT® BIO ist ein asbest- und keramikfaserfreies Plattenmaterial, das für den Schutz, die Isolierung und die thermische Dichtheit bis zu 1200°C bestimmt ist.

MERKMALE	DATEN	EINHEIT
Farbe	Blau	_
Höchstwertungstemperatur	1200	°C
Spez. Gewicht	1.10	-
Wärmeleitzahl (400 °C)	0.12	W/m.K
Glühverlust (800 °C)	15	%
Zugfestigkeit : Länge	50	kg/cm²
Zugfestigkeit : Breite	40	kg/cm²
Schrumpfung (1000°C ; 24 Stunden)	1	%
Kompressibilität (ASTM F 36 Methode K; 70 kg/cm²)	7	%
Rückfederung	50	%

Standard Dimensionen: 1000 x 1000 mm

Stärken: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (+/- 10 %)

Die obigen technischen Daten dienen nur zu Ihrer Orientierung. Sie beeinhalten in keiner Weise irgendwelche Garantien, da wir die genauen Anwendungen nicht kennen. Wir empfehlen Ihnen das Material für Ihren Zweck zu prüfen.

FT Nefalit Bio_all_Ind B P 1/1