



Plaque NCA B 30

Plaque pour la filtration, principalement à base de celluloses traitées et de kieselguhrs. Les plaques NCA-B 30 sont destinées à des filtrations dégrossissantes (spiritueux, vins, huiles alimentaires...).

CARACTERISTIQUES	Valeurs	Unités
Couleur	Blanc	-
Epaisseur	3.8	mm
Grammage	1000	g/m ²
Densité	0.26	-
Valeur de rétention	5 – 10	µm
Centres à 575°C	42.5	%
Perméabilité à 100kPa	1900	l/m ² .min

Normes alimentaires :

Les plaques BEAULIEU FILTRATION répondent aux critères de qualité internationaux ci-dessous :

- Règlement Européenne 1935/2004/CE
- Codes FDA (Food and Drug Administration) chapitre 21 § 177.2260
- Recommendations XXXVI /1 du BfR (German Federal Institute for Risk Assessment)

La conformité des plaques BEAULIEU FILTRATION avec ces normes, démontre leurs compatibilités avec une utilisation au contact des denrées alimentaires (aliments et boissons).

Condition de Stockage :

Les plaques BEAULIEU FILTRATION peuvent être conservées 3 ans, à compter de la date de livraison, si elles sont stockées, dans leur emballage d'origine, dans un local, à l'abri de l'humidité et de toute substance volatile, entre 5 et 20°C.

Les caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes typiques obtenues selon les méthodes de tests indiquées et peuvent donc être susceptibles de variations de fabrication normales. Elles sont fournies à titre indicatif. Elles ne constituent pas une garantie, et nous vous recommandons d'effectuer un essai avant la mise en œuvre définitive.